Характеристики

H.264(Тип компрессии) DVR Высокого разрешения, Разрешение 960H на 30% выше чем D1
Разрешение видеозаписи 960H/D1
Одновременное вопроизведение 1/4 каналов
Поддержка мнговенной фотографии, RS485
Поддержка 2*USB2.0, USB Flash Drive до 32Gb
Поддержка тревожного датчика(опционально)
Поддержка двухсторонней аудио связи
Поддержка сетей 10M/100Mbit/s
Поддержка мобильного наблюдения, включая iPhone, iPad, Android.

Номер модели	QH-D3004A-H
Операционная система	LINUX
ВИДЕО	
ВИДЕО СИСТЕМА	NTSC/PAL Переключаемо
ВЫХОД	BNC*4,1.0Vp-p,75ohm
CVBS ВЫХОД	NTSC:720*480 ; PAL:720*576
SPOT	НЕТ
ВЫХОД HDMI	1 HDMI Output; Resolution:1920×1080
ВЫХОД VGA	1280*1024/1024*768/800*600
LOOP OUT	НЕТ
АУДИО	
ВХОД	1CH, RCA
ВЫХОД	1CH, RCA
ДВУХСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ	ДА
УПРАВЛЕНИЕ	
МЫШЬ	2*USB2.0
ИК ПОРТ	ДА
КЛАВИАТУРА	НЕТ
ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	
ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС	SATA 2.6 *2(2*HDD 2TB)
ДИСПЛЕЙ	
ВИД	1, 4
ЗУМ	Поддержка зум при просмотре
ЗАПИСЬ	
ТИП КОМПРЕССИИ	H.264(Высокое сжатие)
РЕЖИМЫ ЗАПИСИ	Ручная/По графику/Детекция движения/Сенсору
РАЗРЕШЕНИЕ	NTSC:960*480, 704*480 PAL:960*576, 704*576
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ	NTSC:120К/С@960H, 120К/С@D1; PAL:100К/С@960H, 100К/С@D1 (4КАНАЛА 960H/D1)
КАЧЕСТВО ЗАПИСИ	Плохое, Посредственное, Обычное, Хорошее, Отличное, Наилучшее
ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ	Чуствительность: Multi Level,22*15Grid
ВОДЯНОЙ ЗНАК	НЕТ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	
СИНХРОННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИ	1 , 4

СКОРОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ	Обычная, Вперед(1X, 2X, 4X, 8X, 16X), Медленно (1/2X, 1/4X), Назад (8X, 16X, 32X)
ПОИСК	Время, Событие, Канал и Календарь
СВЯЗЬ	
УДАЛЕННОЕ ПО	IE Brower, Mobile, ISS
УДАЛЕННЫЕ ОПЕРЕЦИИ	просмотр, воспроизведение, управление настройками
СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ И СЕРВИСЫ	TCP/IP,UDP,HTTP,DDNS,SMTP(SSL),LAN,DHCP,PPPOE
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Iphone, Ipad, Android
ВНЕШНИЙ 3G МОДЕМ	НЕТ
WAN RJ45	10/100Mbit/s
ВНЕШНИЙ WIFI МОДУЛЬ	ДА, через USB 2.0 Port, 100метров
ИНТЕРФЕЙС GUI	Поддержка GUI 16 Bit True Color
ПРОТОКОЛ PTZ	PELCO-D, PELCO-P, и.т.д.
ПЕРЕНОС ИНФОРМАЦИИ	
ВНУТРЕННИЙ	НЕТ
ВНЕШНИЙ	2*USB2.0
ПО СЕТИ	ДА
ФОРМАТ ФАЙЛОВ	AVI
ОБЩЕЕ	
ТРЕВОЖНЫЙ ВХ/ВЫХОД	НЕТ
RS-485	1
RS-232	НЕТ
РАЗМЕРЫ(mm)	W220xD260xH47.5mm
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	10° ~ 40°
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	10% ~ 90%
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	DC 12V,2A, <6W (БЕЗ HDD)